

klimatyzator **MDV**®

AROMA 2022



Wi - Fi
2,6 - 7,3 kW
grzałka tacy
grzałka karteru
jonizator

FUNKCJE W STANDARDZIE



OPCJA



**DOSTARCZAMY FIRMOM
KOMPONENTY I AKCESORIA
DO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI**

230321

DANE TECHNICZNE

Komplet				ZAF-09N8-C1	ZAF-12N8-C1	ZAF-18N8-C1	ZAF-24N8-C1
Jednostka wewnętrzna				AFBU-09HRDN8-QRDO	AFBU-12HRDNX-QRDO	AFCU-18HRFN8-QRDO	AFDU-24HRFN8-QRDO
Jednostka zewnętrzna				MOX133-09HFN8-QRDON	MOX133-12HFN8-QRDON	MOX330-18HFN8-QRDON	MOX431-24HFN8-QRDON
Zasilanie (V/faza/Hz)				220-240/1/50			
Wersja				Rewersyjna pompa ciepła			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6	3.5	5.3	7.0
		Min-Max	kW	0.90-3.40	1.10-4.20	0.34-5.83	2.10-7.90
	Nominalny pobór mocy		kW	0.73	1.21	1.55	2.60
	EER		kW/kW	3.60	2.89	3.42	2.69
	SEER			6.3	6.1	7.4	6.1
	Klasa efektywności energetycznej			A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.9	3.8	5.6	7.3
		Min-Max	kW	0.80-3.40	1.10-4.20	3.10-5.85	1.60-7.90
	Nominalny pobór mocy		kW	0.73	1.10	1.57	2.40
	COP		kW/kW	3.97	3.45	3.57	3.04
	SCOP			4	4	4	4
	Klasa efektywności energetycznej			A+	A+	A+	A+
Maksymalny pobór prądu			A	10.0	10.0	13.0	15.5
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gt. × wys.)		mm	805×194×285	805×194×285	957×213×302	1040×220×327
	Wymiary transportowe (szer. × gt. × wys.)		mm	870×270×365	870×270×365	1035×295×385	1120×315×405
	Waga (netto/brutto)		kg	7.6/9.8	7.6/9.8	10.0/13.0	12.3/15.8
	Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)		m³/min	5.4/6.0/7.7	5.1/7.1/9.0	9.0/11.3/14.0	11.0/13.6/16.3
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	20.0/25.0/32.0/38.5	21.0/25.0/34.5/40.5	20.0/26.0/36.0/42.5	30.0/36.0/40.5/45.0
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54	55	56	59
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gt. × wys.)		mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×324×673
	Wymiary transportowe (szer. × gt. × wys.)		mm	835×300×540	835×300×540	915×370×615	995×398×740
	Waga (netto/brutto)		kg	23.2/25.0	23.2/25.0	32.7/35.4	42.9/45.9
	Przepływ powietrza		m³/min	29.2	30.0	35.0	58.3
	Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	55.5	56.0	56.0	59.0
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62.0	63.0	63.0	67.0
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	Ilość		kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz		mm	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø9.52	Ø6.35 / Ø12.70	Ø9.52 / Ø15.90
	Maksymalna długość		m	25	25	30	50
	Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	20	25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilanie jednostka/przekrój		mm²	zewnętrzna / 3×1.5	zewnętrzna / 3×1.5	zewnętrzna / 3×2.5	zewnętrzna / 3×2.5
	Komunikacja		mm²	5×1.5	5×1.5	5×1.5	5×1.5
	Zabezpieczenie		A	10	10	16	20
	Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnętrzne)		Chłodzenie °C Grzanie °C	-25 ~ 50 -25 ~ 30			

Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków:

Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB; Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB.

Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 75 m. różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

akcesoria

Standard	
RG10A5(G)/BGEF	Pilot bezprzewodowy z funkcją Frost Protect
WIFI OSK-105	Możliwość sterowania smartfonem z aplikacji NetHome Plus
Opcja	
KJR-29B	Sterownik indywidualny przewodowy z funkcją Follow me



promocja trwa do wyczerpania zapasów
lub do odwołania - prosimy potwierdzać
ceny w dziale handlowym Pn-Pt 08:00 - 16:00

230321