

Chłodnica Evacond EEA-235-46 to urządzenie montowane wewnątrz komór chłodniczych, którego zadaniem jest odbiór ciepła z powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Cechy szczególne chłodnicy Evacond EEA-235-46:

- wyposażona jest w wymiennik lamelowy z rurkami miedzianymi **1/2"** oraz żebrami aluminiowymi, przez które przepływa czynnik chłodniczy
- **dwa wentylatory o średnicy 350 mm** tłoczą powietrze przez wymiennik, obniżając jego temperaturę i zapewniając równomierny rozkład chłodu w całej komorze
- wbudowane grzałki elektryczne umożliwiają skuteczne odszranianie w trybie pracy niskotemperaturowej.
- model **EEA-235-46** przeznaczony jest do małych i średnich komór chłodniczych wykorzystywanych w handlu, gastronomii oraz magazynowaniu produktów spożywczych

Dane techniczne chłodnicy Evacond EEA-235-46:

- powierzchnia wymiany [m²]: **14,81**
- objętość rurek [dm³]: **3,9**
- wydajność chłodnicza maksymalna [W]: **6803**
- wentylator: 2 × Ø350 mmrzepływ powietrza [m³/h]: **4319**
- rozstaw lamel **6**
- przyłącza: rurki miedziane **1/2"**
- odszranianie elektryczne: **4 × 425 W + 4 × 425 W + 2 × 425 W**
- **dwa wentylatory**, małe i średnie komory
- wymiary: **A - 109 cm, B - 54 cm, C - 52 cm, D - 49 cm, F - 44 cm, G - 83 cm**

Wydajność

SC1 10°C/0°C	SC2 0°C/-8°C	SC3 -18°C/-25°C
W	W	W
6803	4545	3407

Chłodnica Evacond EEA-235-46 to urządzenie montowane wewnątrz komór chłodniczych, którego zadaniem jest odbiór ciepła z powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Cechy szczególne chłodnicy Evacond EEA-235-46:

- wyposażona jest w wymiennik lamelowy z rurkami miedzianymi **1/2"** oraz żebrami aluminiowymi, przez które przepływa czynnik chłodniczy
- dwa wentylatory o średnicy 350 mm** tłoczą powietrze przez wymiennik, obniżając jego temperaturę i zapewniając równomierny rozkład chłodu w całej komorze
- wbudowane grzałki elektryczne umożliwiają skuteczne odszranianie w trybie pracy niskotemperaturowej.
- model **EEA-235-46** przeznaczony jest do małych i średnich komór chłodniczych wykorzystywanych w handlu, gastronomii oraz magazynowaniu produktów spożywczych

Dane techniczne chłodnicy Evacond EEA-235-46:

- powierzchnia wymiany [m²]: **14,81**
- objętość rurek [dm³]: **3,9**
- wydajność chłodnicza maksymalna [W]: **6803**
- wentylator: 2 × Ø350 mm przepływ powietrza [m³/h]: **4319**
- rozstaw lamel **6**
- przyłącza: rurki miedziane **1/2"**
- odszeranie elektryczne: **4 × 425 W + 4 × 425 W + 2 × 425 W**
- dwa wentylatory**, małe i średnie komory

Wydajność

SC1 10°C/0°C

W

6803

SC2 0°C/-8°C

W

4545

SC3 -18°C/-25°C

W

3407

A 109 cm

B 54 cm

C 52 cm

D 49 cm

F 44 cm

G 83 cm

