DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodne z dyrektywami UE: Nr 305/2011
(Dyrektywa o produktach budowlanych -CPR)

Deklaracja właściwości użytkowych Nr. **GR 00018/00019**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GRIFFON HT-120®
Klej PVC-C do termoplastycznych instalacji rurowych dla płynów pod ciśnieniem (PN25) i nieznajdujących się pod ciśnieniem

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

W instalacjach służących do transportu/usuwania/przechowywania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi*) (patrz uwaga na ostatniej stronie)

3. Producent:

BISON INTERNATIONAL, *Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands*

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :

System 4

6. Norma zharmonizowana: **EN14680:2006 / EN14814:2007**
Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 1 godzinie czasu wiązania	≥ 0,25 MPa	EN 14680:2006
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 24 godzinie czasu wiązania	≥ 1,5 MPa	
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 480 godzinie czasu wiązania	≥ 3,0 MPa	
Szczelność / odporność na wysokie cykle temperaturowe	bez wycieku	
Odporność na wysokie temperatury / test odporności na wysokie cykle temperaturowe	bez wycieku	
Trwałość szczelności i odporność temperaturowa	bez wycieku	

GRIFFON HT-120®

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ciśnienie wewnętrzne / odporność ciśnieniowa pod 12,5 bar 80°C	≥ 1000 godzina, bez wycieku	EN 14814:2007
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 1 godzinie czasu wiązania	≥ 0,4 MPa	
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 24 godzinie czasu wiązania	≥ 1,5 MPa	
Odporność na siłę wyciągać / ścinanie po 480 + 96 (80 °C) godzinie czasu wiązania	≥ 10,0 MPa	
Szczelność / odporność ciśnieniowa pod 12,5 bar 80°C	bez wycieku	
Odporność na wysokie temperatury / odporność ciśnieniowa pod 12,5 bar 80 °C	bez wycieku	
Trwałość szczelności i odporność temperaturowa	bez wycieku	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

imię i nazwisko : M.Dijsselbloem
Funkcja : Technology Manager
miejsce, date wydania : Goes, 22 kwiecień 2015
Podpis



Zastosowanie w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie jest w zakresie niniejszej normy zharmonizowanej, ale prawdopodobnie zostanie wprowadzone w kolejnej wersji tej normy. Do tego czasu klej może być stosowany w instalacji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jeżeli spełnia odpowiednie wymogi państwa członkowskiego. Na temat czy można korzystać z produktu w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi , zobacz szczegółowe informacje w danych technicznych lub na etykiecie